

SONDERAUSRÜSTUNG



Gewichtskasten für Steine etc. können an alle GT-Modelle angebracht werden. Kann nicht auf den GT-250HY montiert werden.



Gute Tiefenführung durch großdimensionierte Räder. Lange Lebensdauer durch 2 Kugellager auf jeder Radwelle.



Die Gummileiste ist ideal für den Winterdienst oder das Abschieben von Beton- oder Asphaltflächen – einfach unter das vorhandene Verschleißschar montieren.



Die hydraulische Schildverstellung kann schnell demontiert und anderweitig z.B. als hydraulischer Oberlenker verwendet werden. Kann nicht auf den GT-250HY montiert werden.



Der Schneeflügel ist optimal zum Schneeräumen geeignet. Mit diesem Flügel kann man einen Winkel in Bezug auf die Schneekante erreichen, der das Abrutschen verhindert. (Blatthöhe 60 cm)



Die Seitenplatte kann sowohl an der rechten als auch an der linken Seite (Blatthöhe 60 cm) montiert werden. Sie wird mit 3 Stück Bolzen montiert.



Technische Daten:	GT-210	GT-210 front	GT-250	GT-250 front	GT-250 S	GT-250S front	GT-250HY
Arbeitsbreite (Max.)	2,10 m	2,10 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Schild Höhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Verschleißschar drehbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Räder	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Seitliche Verstellung	50 cm	20 cm	50 cm	20 cm	50 cm	20 cm	50 cm
Drehbares Schild	360°	360°, demontieren	360°	360°, demontieren	360°	360°, demontieren	270°, Hydraulisch
Senkrechte Schildverstellung	1 pos.	1 pos.	1 pos.	1 pos.	3 pos.	3 pos.	1 pos.
Waagerechte Schneidwinkel	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°	0° oder 7°
Hydraulisch Schildverstellung	Option	-	Option	-	Option	-	Serienmäßig
3-Punktaufhängung	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Gewicht O./Räder	360 kg	340 kg	385 kg	365 kg	425 kg	405 kg	450 kg

WEITERES LIEFERPROGRAMM:



Schneefräsen:
5 Modelle für Front- und Heckanbau.



Heckcontainer:
T-200 mit Heckklappe. T-220 mit automatischer Rückführung.



Das Weltweit größte Angebot von Kombi- und Mehrzweckschwadern: 9 verschiedene Modelle!



Technische Änderungen durch Neuentwicklungen vorbehalten

Hersteller:

Fransgård

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farsø
Tel. +45 98 63 21 22 · Fax +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk



Fransgård Planierschild Programm



Optimale Boden-anpassung durch Langloch für Oberlenker.

Alle GT-Modelle haben zwei Anbaumöglichkeiten.



Stützräder lassen sich einfach an alle GT-Modelle anbauen.

Die Tiefenführung wird in 25 mm Intervallen über die Stützräder eingestellt.



Waagerechter Schneidwinkel von 7° rechts oder links.

Darüber hinaus kann der vertikale Schneidwinkel auch über die Stützräder eingestellt werden.



Je nach Bedarf kann zwischen 4 verschiedenen Verschleißscharen gewählt werden:

- gezackt / gezackt
- glatt / gezackt
- glatt / glatt
- Gummi (siehe Sonderausrüstungen)



mit 12 verschiedenen Varianten



Der GT-250HY ist standardmäßig mit einem starken hydraulischen Zylinder für die Einstellung des Schildes ausgerüstet. Das Schild kann 270° drehen.



Die Schilde der GT-S Modelle können senkrecht in 3 verschiedene Stellungen gebracht werden.



Durch die kurze Bauweise sind alle Frontmodelle besonders für Frontlader oder Fonthydraulik geeignet.



Frontmodelle können auch gezogen werden.

Dazu muss das Schild je nach Schlepper- und Fonthydrauliktyp kurz demontiert werden.



Seitliche Verstellung (einstellbar ohne Werkzeug)

links / rechts



Das Schild ist 10-fach einstellbar (ohne Werkzeug)

