

Fransgård Kettenmulcher



FKR-150 FKR-150H

Mäh- und Mulchwerk mit einer effektiven Arbeitsbreite von 150 cm. Das Gerät mäht oder mulcht das Material über 2 bzw. 4 waagrecht angebrachte Stahlketten, was sehr niedrige Betriebs- und Wartungskosten zur Folge hat. Die beiden Hydraulikzylinder sorgen für einen großen Arbeitsbereich und bieten eine hohe Flexibilität im Einsatz, sowohl aufwärts als abwärts und seitwärts. Hervorragend geeignet für Gräben, Rabatten, Wälder, Böschungen usw.

Fransgård



Hydraulische Seitenverschiebung bis zu 100 cm, über ein starkes Parallelogramm, ist Standard. Auffahrtschutz ist in die 3-Punktaufhängung integriert.



Das Gerät hat einen großen Arbeitsbereich von 35° abwärts bis 90° aufwärts und wird mit Material bis 100mm Durchmesser fertig.



Stabiles Schutzgummi hinten, damit das Material nicht nach hinten ausgeworfen wird. Der Sicherheitsbereich beträgt mind. 50 m. Alle Gleitkufen sind auswechselbar, durchgehende Gleitkufen sind als Sonderausstattung erhältlich.



Die Kraftübertragung erfolgt über einen starken Keilrillenriemen und ein robustes Übersetzungsgetriebe, so ist eine große Arbeitsleistung bei einer hohen Betriebssicherheit gewährleistet.



Patentierter Kettenträger mit auswechselbaren Kettenschlüssern und einem Kettenmagazin. Kette 10 mm (Standard) oder 13 mm.



Technische Daten	FKR-150	FKR-150H
Arbeitsbreite	150 cm	Hydraulisch angetriebener Kettenmulcher.
Seitenversatz	bis zu 100 cm	Vorstellung im Herbst 2010.
Anzahl Ketten	2 oder 4 Stck.	
Kettengröße	10 oder 13 mm	
Kraftübertragungsriemen	1 Stck. (3-spurig)	
Anzahl Gleitkufen	2 + 2 Stck.	
Hydraulikanschluss	2-fach	
Zapfwellendrehzahl	540 U/min	
Kettenträger b/ 540 U/min	1500 U/min	
Eigengewicht	815 kg	

Frangård bietet ebenfalls:



Planierschilde

Importeur:

Vertretung:

Hersteller:

Frangård Maskinfabrik A/S
 Fredbjergvej 132, DK-9640 Farsø
 Tlf. +45 98 63 21 22
 www.frangard.dk