

Fransgård GT - Planierschild



GT-210
GT-250
GT-250S
GT-250HY
GT-275HY
GT-250FL
GT-300FL

Planierschilder zum Planieren und Räumen von Schotter- und Waldwegen, Erde, Schnee u. Ä. Mechanische und hydraulische Modelle zur Front- und Heckmontage in verschiedenen Ausführungen. Robuste und bedienungsfreundliche Qualitäts-Planierschilder mit vielen Einstellmöglichkeiten. Große Auswahl an Sonderzubehör.

Fransgård



2 Anbaumöglichkeiten für Unter- und Oberlenker-Halterung an allen GT-Modellen. Optimale Anpassung an die Geländecontur über die längliche Öffnung in der Oberlenker-Halterung.



Die Modelle GT-210/250 und GT-250S sind als Frontausführung mit kurzem Ausleger lieferbar, um den Abstand zum Traktor zu verkürzen. Die Frontausführung ist wendbar und kann vom Traktor gezogen werden.



Alle GT-Modelle sind für die Montage von Stützrädern vorbereitet, die sich einzeln ohne Werkzeug leicht in 25-mm-Intervallen einstellen lassen.



Mechanische Seitenverschiebung des Schildes nach rechts oder links ohne Werkzeugeinsatz. (Gilt nicht für GT-FL)



Das Schild ist 360° schwenkbar und in 10 Positionen einstellbar. Zur Einstellung ist kein Werkzeug erforderlich. (Gilt nicht für GT-HY und GT-FL)



GT-FL ist für Frontlift oder Frontlader lieferbar. Das Schild ist perfekt zum Räumen von Plätzen, Innenhöfen oder Ställen geeignet. Die mittige Aufhängung des Schildes gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf den Lader.



2 kräftige Zylinder mit einem Drehwinkel von 23° zu beiden Seiten sind Standard. Die 3 großen Federn schützen vor Überlastung – nach Auslösung kehrt das Schild automatisch in die Ausgangsposition zurück. Sämtliche Drehgelenke sind schmierbar.



Das Modell GT-HY ist standardmäßig mit einem Hydraulikzylinder zur stufenlosen Einstellung des Schildes ausgerüstet. Das Schild ist bis zu 230° schwenkbar.



Alle GT-Modelle sind standardmäßig für die Montage von Seitenklappen oder Schneeflügel ausgestattet.



Beim Modell GT-250S lässt sich der senkrechte Winkel des Schildes zum Untergrund in 3 Positionen einstellen, was einen aggressiveren Arbeitswinkel ermöglicht. Zur Einstellung ist kein Werkzeug erforderlich.

Technische Daten	GT-210/Front	GT-250/Front	GT-250S/Front	GT-250HY/275HY	GT-250FL/300FL
Arbeitsbreite	2,10 m	2,50 m	2,50 m	2,50 / 2,75 m	2,50 / 3,00 m
Blatthöhe	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Wendbare Verschleiß-schiene	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Stützräder	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich
Seitenverschiebung	50 / 20 cm	50 / 20 cm	50 / 20 cm	55 / 55 cm	Nein / Nein
Drehbares Blatt	360°	360°	360°	230°	23° (35°)
Senkrechte Einstellung	1 Pos.	1 Pos.	3 Pos.	1 Pos.	1 Pos.
Hydr. Einstellung	Möglich / Nein	Möglich / Nein	Möglich / Nein	Standard	Standard
Dreipunkt-Aufhängung	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. II
Frontlader mont.	Nein	Nein	Nein	Nein	EURO oder SMS
Hydr.-Anschluss	-	-	-	1 dopp.	1 dopp.
Eigengewicht	360 / 340 kg	385 / 365 kg	425 / 405 kg	450 / 475 kg	450 / 490 kg

Sonderausstattung



Große Stützräder mit Ballonreifen.
15 x 6.00.



Seitenklappe, die das Räumgut hält.
Beidseitig montierbar.



Schneeflügel, der die Kante schräg räumt,
damit der Schnee nicht hinter das Schild fällt.



Gummischild zum Räumen auf hartem
Untergrund und gepflasterten Plätzen.



Verschleißschiene glatt/gezackt ist
Standard. Glatt/glatt oder gezackt/
gezackt ist auf Wunsch montierbar.



Teleskopzylinder zur Vergrößerung
der Schrägstellung auf bis zu 35° am
Modell GT-FL.

Fransgård bietet außerdem



Kettenmulchgerät FKR-150



Schneefräse V-230



Sandstreuer SPR-250

Importeur

Händler

Hersteller:

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fredbjergvej 132

DK-9640 Farsø

Tel. +45 98 63 21 22

www.fransgard.dk